

多尺寸封堵气囊 1.5-1.0 bar



产品主要用于管道封堵、维修

及闭水闭气测试。气囊由高质量天然橡胶及丁苯橡胶制成，两层橡胶层中间含凯夫拉织物层。适用环境温度-40~70°C，抗老化，标准系列气囊的直径范围为50~4200mm。

该系列一般型号气囊不防酸、碱、高温及化学腐蚀。如客户需要可根据客户使用环境需求定制NBR丁腈橡胶（耐油）、CR氯丁橡胶（耐燃、耐酸碱）或EPDM乙丙橡胶（耐酸碱、耐热寒）。

零件号	名义尺寸 (mm)	最小管径 (mm)	最大管径 (mm)	最大工作压力 (bar)	产品直径 (mm)	橡胶体长 (mm)	产品重量 (kg)
AB50100 (单边拉环)	50-100	50	100	1.5	45	330	0.4
AB70150 (单边拉环)	70-150	70	150	1.5	64	370	0.6
AB100200 (单边拉环)	100-200	100	200	1.5	88	550	1
AB150300 (单边拉环)	150-300	150	300	1.5	138	550	1.2
AB200400 (双边拉环)	200-400	200	400	1.5	185	650	3.4
AB200500 (双边拉环)	200-500	200	500	1.5	185	800	3.7
AB300600 (双边拉环)	300-600	300	600	1.5	285	850	6.6
AB375750 (双边拉环)	375-750	375	750	1.5	360	1000	9.4
AB5001000 (双边拉环)	500-1000	500	1000	1.5	485	1150	21.3
AB5001200 (双边拉环)	500-1200	500	1200	1.5	480	1500	27
AB5001400 (双边拉环)	500-1400	500	1400	1.5	485	2150	36
AB6001200 (双边拉环)	600-1200	600	1200	1.5	585	1300	25.5
AB6001500 (双边拉环)	600-1500	600	1500	1.5	580	2000	56
AB6001600 (双边拉环)	600-1600	600	1600	1	575	1900	35.5
AB8001200 (双边拉环)	800-1200	800	1200	1.5	780	1200	40
AB8001500 (双边拉环)	800-1500	800	1500	1.5	780	2400	72

AB8001600 (双边拉环)	800-1600	800	1600	1.5	780	1600	46
AB8001800 (双边拉环)	800-1800	800	1800	1.5	780	3200	95
AB8002000 (双边拉环)	800-2000	800	2000	1	790	2400	60
AB8002200 (双边拉环)	800-2200	800	2200	1.5	780	3200	75
AB13001500 (双边拉环)	1300-1500	1300	1500	1.5	1280	1500	75
AB13001800 (双边拉环)	1300-1800	1300	1800	1.5	1280	2600	140
AB14001600 (双边拉环)	1400-1600	1400	1600	1.5	1300	1700	95
AB14002800 (双边拉环)	1400-2800	1400	2800	1.5	1320	3600	240
AB14003600 (双边拉环)	1400-3600	1400	3600	1.5	1320	4000	325
AB14004200 (双边拉环)	1400-4200	1400	4200	1.5	1320	6000	550
AB16003600 (双边拉环)	1600-3600	1600	3600	0.5	1580	3800	200

封堵气囊背压表1.5bar

管道直径 (mm)	70	100	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1200
气囊型号															
35-70	0.5														
50-100	1.0	0.5													
70-150	1.0	0.75	0.5												
100-200		1.0	0.75	0.5											
150-300			1.0	0.8	0.7	0.5									
200-400				1.0	0.8	0.7	0.6	0.5							
200-500				1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5						
300-600						1.0	0.8	0.75	0.6	0.5					
375-750								1.2	0.9	0.7	0.6				
500-1000									1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5	
600-1200										1.0	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5

管道直径 (mm)	500	600	700	800	900	1000	1200	1300	1400	1500	1600
气囊型号											
500-1200	1.2	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5				
500-1400	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,85	0,7	0,6	0,5		
600-1600		1,,1	1,0	0,95	0,9	0,85	0,80	0,75	0,7	0,6	0,5

管道直径 (mm)	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
气囊型号													
800-1600	1,2	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5							
800-2000	1,2	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5					
1200-3000				0,7	0,6	0,55	0,5	0,45	0,4	0,45	0,3	0,35	0,3
1400-2800						1,2	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6	0,5	
1400-3600						1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6
1400-4200						1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	0,8	0,7	0,6

管道直径 (mm)	3200	3400	3600	3800	4000	4200
气囊型号						
1400-3600	0,6	0,5	0,4			
1400-4200	0,65	0,6	0,55	0,5	0,4	0,3