

多尺寸易弯修复气囊



零件号	名义尺寸 (mm)	圆柱体长度 (mm)	最大接触长度 (mm)	所需充气压力 (bar)	直径 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)	类型
BP50701	50-70	1250	1000	3	32	1350	0.75	1
BP70801	70-80	1250	1000	3	40	1350	2	1
BP1001251	100-125	1250	1000	3	51	1350	3	1
BP1501651	150-165	1250	1000	2	60	1350	5	1
BP1702201	170-200	1250	1000	2	80	1350	7	1
BP22525001	225-250	1250	1000	2	116	1350	9	1

零件号	名义尺寸 (mm)	圆柱体长度 (mm)	最大接触长度 (mm)	所需充气压力 (bar)	直径 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)	类型
BP70801	70-80	1250	1000	3	40	1350	2	2
BP1001251	100-125	1250	1000	3	51	1350	3	2
BP1501651	150-165	1250	1000	2	60	1350	5	2
BP1702201	170-200	1250	1000	2	80	1350	7	2
BP22525001	225-250	1250	1000	2	116	1350	9	2

类型1 易弯气囊适用于角度小于45度弯曲管道的修复。该设计气囊选用优质材料制成，表面光滑平整，确保修复部分的平整性。

类型2 该类型气囊适用于锐角大于45度的非通过性管道区域，如房屋雨水管道，使用稳定可靠。该气囊应与安装在其后部的修复气囊连接杆一起使用。