

多尺寸高压封堵气囊



该系列气囊用于需要高工作压力或高背压工作环境下封堵管道，其工作压力与背压高于标准气囊的工作压力范围。

由于气囊从上至下覆盖特别增强的芳纶纤维聚酰胺，在高压环境下可以保证使用的安全性和可靠性。

有固定尺寸和可变尺寸型可供选择，气囊配有承重拉环和快速接头，以便于运输气囊与充放气。

零件号	名义尺寸 (mm)	最小管径 (mm)	最大管径 (mm)	最大工作压力 (bar)	背压 (bar)	直径 (mm)	总长 (mm)	重量 (kg)
HPAB100	100	100	100	12	6	88	550	1.0
HPAB100150	100-150	100	150	6	3	88	550	1.0
HPAB150	150	150	150	12	6	138	550	1.2
HPAB150200	150-200	150	200	6	3	138	550	1.2
HPAB200	200	200	200	12	6	185	650	3.4
HPAB200300	200-300	200	300	6	3	185	650	3.4
HPAB300	300	300	300	12	6	285	850	6.6
HPAB300400	300-400	300	400	6	3	285	850	6.6
HPAB375	375	375	375	12	6	380	1000	9.4
HPAB375500	375-500	375	500	6	3	380	1000	9.4
HPAB500	500	500	500	12	6	485	1150	21.3
HPAB500600	500-600	500	600	6	3	485	1150	21.3
HPAB600	600	600	600	12	6	585	1300	25.5
HPAB600700	600-700	600	700	6	3	585	1300	25.5
HPAB800	800	800	800	12	6	785	1300	40.0
HPAB8001000	800-1000	800	1000	6	3	785	1300	40.0