

导流及导轮多尺寸弹性测试气囊



该气囊与传统修复气囊一样有导流管，可在不断水的情况下进行管道修复工程，减少对周边用水的影响。带导轮有利于将气囊推至指定修复点。

该气囊长度较短，能应对国内相对复杂的地下管线。重量轻、便于运输携带。气囊配有快速接头，便于充气。配有拉环，方便运输。兼具封堵，检测和修复气囊三种功能。应用管径范围较广，从50mm至3600mm均可使用。

零件号	APB 70150	APB 100200	APB 150300	APB 200400	APB 200500	APB 300600	APB 375750	APB 5001000	APB 6001200
适用管径 (mm)	70-150	100-200	150-300	200-400	200-500	300-600	375-750	500-1000	600-1200
胶体长度 (mm)	400	500	580	680	820	850	1000	1200	1400
重量(kg)	1.2	1.8	4	7.2	8	11	18	27	35
工作压力 (bar)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
产品直径 (mm)	64	88	138	185	185	285	360	485	585
过流管直径 (inch)	1/2"	1"	2"	2"	2"	2"	2"	2"	2"

不同管径下的修复长度

70(mm)	300								
100(mm)		440							
150(mm)	135	300	400						
200(mm)		285	312	540	680				
300(mm)			197	320	410	790			
375(mm)							900		
400(mm)				195	300	330	840		
500(mm)					123	300	750	950	
600(mm)						275	600	850	1100
700(mm)							400	700	980
750(mm)							230		
800(mm)								550	900
900(mm)								400	720
1000(mm)								215	600
1100(mm)									440
1200(mm)									225