

柱形封堵及检测气囊



该系列气囊在未充气时成细条柱状，可用于入口受限区域，如房屋管道的闭水闭气测试。气囊由高质量天然橡胶及丁苯橡胶制成，两层橡胶间添加凯夫拉织物层。适用环境温度为-40~70°C。

该系列一般型号气囊不防酸、碱、高温及化学腐蚀。也可根据客户使用环境需求定制NBR丁腈橡胶（耐油）、CR氯丁橡胶（耐燃）或EPDM乙丙橡胶（耐酸碱、耐热寒）。

零件号	名义尺寸 (mm)	最小管径 (mm)	最大管径 (mm)	最大工作 压力 (bar)	直径 (mm)	总长 (mm)	导口 (mm)	重量 (kg)
CAB50100	50-100	50	100	2.5	45	430	35	0.4
CAB70150	70-150	70	150	2.5	64	470	40	0.6
CAB100200	100-200	100	200	2.5	88	650	45	1.0
CAB150300	150-300	150	300	2.5	138	750	50	1.2
CAB200400	200-400	200	400	2.5	185	650	70	3.4
CAB300600	300-600	300	600	2.5	285	1050	90	6.6
CAB375750	375-750	375	750	1.5	360	1300	125	9.4
CAB5001000	500-1000	500	1000	1.5	485	1350	160	21.3
CAB6001200	600-1200	600	1200	1.5	585	1600	190	25.5