

金属导流及导轮多尺寸弹性修复气囊



SPRB系列修复气囊使用大尺寸不锈钢材质的导流管，耐腐蚀性能良好，不可弯折。标准使用范围100mm~1200mm，修复长度大于40cm，也可根据客户要求定制。相比其他气囊具有长度较短，方便从人井处放入管道等特点。

零件号	SPRP200400	SPRB200500	SPRB300600	SPRP400600	SPRP500600	SPRB5001200
适用管径(mm)	200-400	200-500	300-600	400-600	500-600	500-1200
产品直径(mm)	150	150	250	350	440	440
工作压力(bar)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
导轮直径(mm)	38	38	50	50	80	80
过流管直径(mm)	50	50	100	100	100	80
重量(Kg)	7	5	22	26	45	50
胶体长度(mm)	825	680	680	825	810	930
总长度(mm)	995	850	900	1015	1060	1180
200管径修复长度(mm)	770	620				
300管径修复长度(mm)	660	500	620			
400管径修复长度(mm)	550	400	500	770		
500管径修复长度(mm)		300	400	660	640	850
600管径修复长度(mm)			300	550	550	750
700管径修复长度(mm)						650
800管径修复长度(mm)						500
900管径修复长度(mm)						450
1000管径修复长度(mm)						300
1100管径修复长度(mm)						200
1200管径修复长度(mm)						100