

多尺寸封堵气囊 2.5bar



该系列气囊使用特殊天然橡胶及丁苯橡胶制成，两层橡胶间添加凯夫拉 (KEVLAR) 芳纶纤维材料增强橡胶的性能。为保证气囊的耐用性及安全性，气囊出厂前以三倍工作压力对气囊进行安全测试。该系列气囊适用的直径范围为35~1600mm。重量轻，尺寸短，便于运输携带。所有气囊配有快速接头及承重拉环。如需保证气囊表面不被划破，可配气囊外护套使用。

该系列常规型号气囊不防酸、碱、高温及化学腐蚀。如客户需要可根据客户使用环境需求定制NBR丁腈橡胶（耐油）、CR氯丁橡胶（耐燃、耐酸碱）或EPDM乙丙橡胶（耐酸碱、耐热寒）。

零件号	名义尺寸 (mm)	最小管径 (mm)	最大管径 (mm)	最大工作压力 (bar)	产品直径 (mm)	总长 (mm)	产品重量 (kg)
KAB3570 (单边拉环)	35-70	35	70	2.5	33	300	0.2
KAB50100 (单边拉环)	50-100	50	100	2.5	45	330	0.4
KAB70150 (单边拉环)	70-150	70	150	2.5	64	370	0.6
KAB100200 (单边拉环)	100-200	100	200	2.5	88	550	1.0
KAB150300 (单边拉环)	150-300	150	300	2.5	138	550	1.2
KAB200400 (双边拉环)	200-400	200	400	2.5	185	650	3.6
KAB300600 (双边拉环)	300-600	300	600	2.5	285	850	7.0
KAB375750 (双边拉环)	375-750	375	750	2.5	360	1000	9.7
KAB5001000 (双边拉环)	500-1000	500	1000	2.5	485	1150	22.0
KAB6001200 (双边拉环)	600-1200	600	1200	2.5	585	1300	26.0
KAB8001600 (双边拉环)	800-1600	800	1600	2.5	780	1800	35.0

封堵气囊背压表2.5bar

名义尺寸	35-70	50-100	70-150	100-200	150-300	200-400	300-600	500-1000	600-1200	800-1600
最大工作压力(2.5 bar)										
管道直径 (mm)	最大背压 (bar)									
35	2.0									
50	1.8	2.0								
70	1.5	1.8	2.0							
100		1.5	1.8	2.0						
150			1.5	1.8	2.0					
200				1.5	1.8	2.0				
300					1.5	1.8	2.0			
400						1.5	1.7			
500							1.5	2.0		
600							1.3	1.8	2.0	
700								1.6	1.8	
800								1.4	1.6	2.0
900								1.2	1.4	1.9
1000								1.0	1.2	1.8
1200									1.0	1.5
1300										1.3
1400										1.2
1500										1.1
1600										1.0