

## 管道接头检测器



该产品用于管路接头的密封检测。将检测器置入管道内，放置到管道承插接头处。随后检测器内充入空气或水，直至其紧紧的封住管道。再通过导流口向管内注气，通过观察压力表读数变化，检测管道内接头处密封性。如果管道入口较小，也可将检测器拆成3到4部分，分批进入管道内再进行组装。

零件号	名义尺寸 (mm)	直径 (mm)	长度 (mm)	最大工作压力 (bar)
J200	100	80	380	2.5
J200	200	180	380	2.5
J300	300	280	380	2.5
J400	400	380	380	2.5
J500	500	480	380	2.5
J600	600	580	380	2.5
J700	700	680	380	2.5
J800	800	780	380	2.5
J900	900	880	380	2.5
J1000	1000	980	380	2.5
J1100	1100	1080	380	2.5
J1200	1200	1180	380	2.5
J1300	1300	1280	380	2.5
J1400	1400	1380	380	2.5
J1500	1500	1480	380	2.5
J1600	1600	1580	380	2.5
J1700	1700	1680	380	2.5
J1800	1800	1780	380	2.5
J1900	1900	1880	380	2.5
J2000	2000	1980	380	2.5
J2100	2100	2080	380	2.5
J2200	2200	2180	380	2.5
J2300	2300	2280	380	2.5
J2400	2400	2380	380	2.5
J2500	2500	2480	380	2.5
J3000	3000	2980	380	2.5