

金属芯固定尺寸检测气囊

该系列气囊的主要作用是封堵、检测管道。气囊由外圈橡胶和中间金属盖板组成。该系列气囊与普通型号气囊相比，具有长度短工作压力大（6Bar）的特点，在不断水的情况下金属导流管可与消防水管连接起到引流作用。也可用作闭气、闭水测试气囊进行使用。该系列气囊为单一口径，重量轻，携带方便。



零件号	名义尺寸 (mm)	最小管径 (mm)	最大管径 (mm)	最大工作压力 (bar)	直径 (mm)	总长 (mm)	导流直径 (inch)	重量 (kg)
PAP200	200	190	210	6	185	110	1"	2.7
PAP250	250	245	255	6	230	110	1"	3.9
PAP300	300	290	305	6	280	110	2"	4.9
PAP350	350	345	360	6	330	110	2"	5.9
PAP400	400	390	405	6	380	110	2"	7.0
PAP450	450	445	460	6	440	160	2"	15.7
PAP500	500	495	505	6	485	160	2"	17
PAP600	600	590	610	6	585	160	2"	20
PAP700	700	690	710	6	685	160	2"	24
PAP800	800	790	810	6	785	160	2"	34
PAP1000	1000	990	1010	6	995	160	2"	46